

## MAN TGS 40.400 6X4 BB-WW

### Основные данные

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| ■ Объем кузова          | 18 м <sup>3</sup> |
| ■ Снаряженная масса, кг | 15 000            |
| ■ Грузоподъемность, кг  | 25 000            |
| ■ Полная масса, кг      | 40 000            |
| ■ На переднюю ось, кг   | 8 500             |
| ■ На заднюю тележку, кг | 31 500            |

### Двигатель D2066LF41

- Норма токсичности ЕВРО V
- Мощность 400 л.с. (294кВт)
- Крутящий момент 1900 Нм при 1050...1400 мин<sup>-1</sup>
- Круиз-контроль
- Регулируемый моторный тормоз (EVBec)

### Трансмиссия

- Колесная формула 6X4
- Коробка передач 16-ти ступенчатая ZF16S253OD
- Однодисковое сцепление DTE 430
- Усиленные карданные валы для повышенных нагрузок
- Передний мост прямой V0 – 09
- Задние мосты HPD1682/1652
- Передаточное отношение  $i=4.83$

### Шасси

- Шины 325/95R24
- Антиблокировочная система (ABS)
- Передняя подвеска - параболические рессоры, 9,5 т.,
- Задняя подвеска - трапецевидные задние рессоры 20 т.,
- Стабилизаторы поперечной устойчивости всех осей
- Топливный бак 400 л. (крышка с замком)

### Кабина

- Просторная кабина серии "М"
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Механический люк на крыше кабины. Центральный замок
- Зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Пластиковые моющиеся покрытия пола и обивки дверей
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Магнитола MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем, AUX-in/USB на панели управления



- Розетка в кабине 12В и 24В.
- Противопылевый и антиаллергенный фильтр
- Дополнительный воздухоочиститель кабины циклонного типа
- Индикация работы самосвала на панели приборов

### Пакет для тяжелых дорожных условий

- Составной стальной бампер из трех частей
- Центральная буксировочная проушина
- Блокировки дифференциалов задних мостов
- Защитные решетки передних фар и задних фонарей
- Защита радиатора спереди и снизу
- Защита топливного бака
- Фары дальнего света и дополнительные противотуманные фары

### «Зимний» пакет

- Аккумуляторы 225Ач, 2 шт. Генератор 120А
- Подогрев топливного фильтра-влагодетелителя
- Кожух для защиты интеркулера от холода
- Осушитель воздуха с подогревом
- Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
- Предпусковой подогреватель\*
- Термокейс АКБ с подогревом\*
- Электроподогрев топливозаборника, топливопровода\*

### Кузов

- Объем 18 м<sup>3</sup>
- Обогрев днища и нижней части боковых бортов выхлопными газами с увеличенной эффективностью
- Крепление запасного колеса с лебедкой подъема на передней стенке кузова
- Автоматические замки заднего борта, тент, лестница

\* - Не входит в заводскую спецификацию.

Устанавливается ООО «ПКФ «Ремэкс» за дополнительную плату.

